




DELTA Biseladoras Rectilíneas para bisel recto

MODELO	Dim. Mín. pieza, mm	Espeso-res mín/máx, mm	Velocidad de trabajo m/min	Peso máx.admitido kgs/m	Ángulo del bisel	Ancho máx del bisel	Plano de muelas													
							Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1							
ABC Plus 7	40x40	3-24	0,4 - 3,7	100	3 - 45°	45								Fieltro bisel	Diam. Borde	Resina bisel		Diamante bisel		
							Pos.11	Pos.10	Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1			
Master 11	40x40	3-28	0,4 - 3,7	130	3 - 45°	50	Fieltro bisel				brillo borde	diam. Borde	Resina bisel			Diamante bisel				
							Pos.13	Pos.12	Pos.11	Pos.10	Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1	
Master 13	120x120	3-28	0,4 - 3,7	130	3 - 45°	50	brillo borde	Aristas (piedra)		diam. Borde	Fieltro bisel			Resina bisel			Diamante bisel			



DELTA Biseladoras Rectilíneas para bisel recto y de onda



MODELO	Dim. Mín. pieza, mm	Espeso-res mín/máx, mm	Velocidad de trabajo m/min	Peso máx. admitido kgs/m	Ángulo del bisel	Ancho máx del bisel	Plano de muelas											
							Pos.10	Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1		
Wave Plus	200x200	3-19	0,4-1,5	100	3-45°	30	Wave setting							Fieltro bisel	Diam. Borde	Resina bisel		Diamante bisel
	130x130	3-19	0,4 - 3,7	100	3-45°	40	Straight setting							Fieltro bisel	Diam. Borde	Resina bisel		Diamante bisel




DELTA Canteadoras Rectilíneas a copa (Canto plano)

MODELO	Dim. Mín. pieza, mm	Espeso-res mín/máx, mm	Velocidad de trabajo m/min	Peso máx. admitido kgs/m	Opción cargas pesadas 200 kgs/m	Plano de muelas																							
						Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1										
MTL - 6	40x40	3 - 24	0,4 - 4	100	no							Brillo borde		Aristas (piedra)		Diamante borde													
MTL - 8	40x40(*)	3 - 24	0,4 - 4	100	si							Brillo borde		brillo arista	diam. Arista	brillo arista	diam. Arista	Diamante borde											
MTL - 10B	40x40(*)	3 - 28	0,4 - 4	100	si	Pos.10		Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1	Brillo borde		brillo arista	diam. Arista	brillo arista	diam. Arista	Resina borde	Diamante borde					
MTL - 10C	40x40(*)	3 - 28	0,4 - 4	100	si	Pos.10		Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1	Filtro borde	Brillo borde		brillo arista	diam. Arista	brillo arista	diam. Arista	Resina borde	Diamante borde				
MTL - 10R	40x40(*)	3 - 28	0,4 - 4	100	si	Pos.10		Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1	Filtro borde	Resina borde		brillo arista	diam. Arista	brillo arista	diam. Arista	Diamante borde					
MTL - 12R	40x40(*)	3 - 35	0,4 - 4	100	si	Pos.12		Pos.11	Pos.10	Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1	Filtro borde	Resina borde		brillo arista	diam. Arista	Filtro arista	Resina arista	diam. Arista	Diamante borde		
MTL - 17	120x120	3-35(50)	0,4 - 4	200	incluido													<u>Configuración de muelas a solicitud del cliente</u>											


(*) Con la opción para cargas pesadas 200/kgs/m, las dimensiones mínimas son de 120 x 120 mm

(***) A solicitud, posibilidad de cambiar las muelas de resina para brillo por las de borde para brillo.



DELTA Canteadoras Rectilíneas de ángulo variable

Plano de muelas



MODELO	Dim. Mín. pieza, mm	Espeso-res mín/máx, mm	Velocidad de trabajo m/min	Peso máx. Admitido kgs/m	Opción cargas pesadas 200 kgs/m	Ángulo del Inglete	Plano de muelas													
MTLV - 6R	70x70	3 - 24	0,4 - 4	100	no	0 - 47°							Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1		
													Aristas (piedra)		Fieltro bor./Ing	Res. bor./ing	Diamante borde/Inglete			
							Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1					
MTLV - 9B	70x70	3 - 28	0,4 - 4	100	si	0 - 47°	brillo arista		diam. Arista	brillo arista	diam. Arista	Brillo borde/inglete			Diamante borde/Inglete					
							Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1					
MTLV - 9C	70x70	3 - 28	0,4 - 4	100	si	0 - 47°	brillo arista		diam. Arista	brillo arista	diam. Arista	Fieltro bor./Ing	Brillo borde/inglete		Diamante borde/Inglete					
							Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1					
MTLV - 9R	70x70	3 - 28	0,4 - 4	100	si	0 - 47°	brillo arista		diam. Arista	brillo arista	diam. Arista	Fieltro bor./Ing	Resina borde/inglete		Diamante borde/Inglete					
							Pos.12	Pos.11	Pos.10	Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1		
MTLV - 12R	70x70	3 - 28	0,4 - 4	100	si	0 - 47°	Fieltro borde		Fieltro arista	Resina arista	diam. Arista	Resina borde	Diamante borde		Fieltro Inglete	Resina inglete		Diamante Inglete		
							Pos.14	Pos.13	Pos.12	Pos.11	Pos.10	Pos.9	Pos.8	Pos.7	Pos.6	Pos.5	Pos.4	Pos.3	Pos.2	Pos.1
MTLV - 14R	70x70	3 - 35	0,4 - 4	200	incluido	0 - 47°	Fieltro arista	Resina arista	diam. Arista	arista (piedra)	Fieltro bor./Ing	Resina borde/inglete		Diam. Bor.ing	Fieltro bor./Ing	Resina borde/inglete		Diamante borde/inflete		
MTLV - 17R	150x150	3-35(50)	0,4 - 4	200	incluido	0 - 47°	Configuración de muelas a solicitud del cliente													



DELTA Taladros Horizontales / Verticales



MODELO	Dim. Mín. pieza, mm	Espeso-res mín/máx, mm	Velocidad de brocas R.P.M.	Diáme-tro de taladro mín/máx	Diáme-tro máx sólo broca sup.	Tipo de broca	Peso máx admiti-do Kgs	Distan-cia broca del canto mm	Cierre de la hoja	Láser	Ajuste velocidad brocas	Ciclo de taladro Automático / Semi-automático	Tipo	
DDC - 1000		3 - 50	3000	4 - 130	200	G1/2"x75		1000	neumát.	opción	Manual	Semi.	Horiz.	
DDC - 1065		3 - 50	3000	4 - 130	200	G1/2"x75		1065	neumát.	opción	Electrón.	Auto.	Horiz.	
VDM - 750	100x100	3 - 20	5300	4 - 100		G1/2"x75	200	750	neumát.	opción	Electrón.	Semi.	Vert.	